PVP.
Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern

MONATSKNALLER

Angebote gültig bis 30.04.2019, Preise in EUR zzgl. MwSt.

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge Diamant-Kernbohreinheit „DBE 162“

- 3-Gang-Ölbadgetriebe mit Ölpumpe
- Nennspannung 230 V
- Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Drehzahlkonstanthaltung
- Schnellaufnahmesystem von Motor und Ständer
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar
- Bohr-Ø nass/trocken 12-162/12-202 mm
- Bohrhub 700 mm
- Nenndrehzahl 0-510/0-1.150/0-2.500 U/min
- Bohrkronenanschluss 1 1/4“ UNC + G 1/2“ i
- 2.200 Watt, Gewicht 20,7 kg

1.095,-

Lieferumfang: Bohrmotor, Bohrständer und Montagewerkzeug, ohne Bohrkrone

Art.-Nr. 106630

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge Betonschleifer „EBS 1802 SH“

510,-

- Mit durchzugsstarkem Motor
- Netzspannung 230 V
- Die abgestimmte PKD Lösung
- Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, dadurch Schleifen bis zum Rand möglich
- Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastabschaltung und optischer Überlastanzeige
- Staubsaugeranschluss Ø 35 mm zum Anschluss an Industriesauger
- Scheiben-Ø 125 mm
- 1.800 Watt, Gewicht 5,9 kg
- Leerlaufdrehzahl 10.000 U/min
- Werkzeugaufnahme Ø 22,2 mm

Anwendung: Zum Glätten von Unebenheiten auf Beton- und Estrichflächen, zum Entfernen von Altanstrichen und Kleberesten

Lieferumfang: Inkl. PKD-Schleifteller Ø 125 mm, Werkzeugsatz im Koffer

Art.-Nr. 110490

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge Diamant-Kernbohreinheit „DBE 250 R“

- Elektronik-Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED
- Drehzahlkonstanthaltung
- Abschaltkohlen
- 2-Gang Ölbadgetriebe
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Wellendichtringe von außen wechselbar
- Schnellwechselplatte: einfache Montage am Bohrständer
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar
- Bohr-Ø max. 52-252 mm
- Bohrhub 600 mm
- 2.500 Watt, Gewicht 26 kg
- Nenndrehzahl 360/850 U/min.
- Bohrkronenanschluss 1 1/4“ UNC

1.295,-

Lieferumfang: Bohrmotor, Bohrständer und Montagewerkzeug, ohne Bohrkrone

Art.-Nr. 110134

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge Rührgerät „EZR 23 R R/L SET“

- Rechts-/Linkslauf
- Zwei Mischwirkungen durch einfaches Umschalten
- Sanftanlauf, Temperaturüberwachung
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung
- 1.800 Watt, Gewicht 7,1 kg
- Nenndrehzahl 200-530 U/min
- Max. Ø Rührer 230 mm
- Werkzeugaufnahme Spezial

Lieferumfang: Mit Rührquirle Z 230

Art.-Nr. 113733

395,-

BAU Röther TEAM

Ihr Partner für Hoch-, Tief-, Industriebau
Werkzeuge und Maschinen für Industrie und Handwerk

Bau-Team Röther
Inhaber: Hartmut Rahlf
Vorwerk Neuhof 5
23623 Ahrensbök

Tel. 0 45 25 / 49 22 09
Fax 0 45 25 / 49 22 10
info@bauteamroether.de
www.bauteamroether.de

KLETZ TECHNICS Bauschlauch „Admi®Star“

ab 29,50

- **Schwere Ausführung - nicht gewichtsreduziert!**
- Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storz-Kupplungen
- Innen gummiert
- Verrottungsfest, Abriebfest, Flexibel
- Erhöhte Flammbeständigkeit
- Betriebsdruck 10 bar, Platzdruck 30 bar
- Decke: Polyestergarn, hell, mit Kennstreifen
- Seele: SBR Gummi, schwarz, glatt
- Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C
- Länge 20 m

Art.-Nr. 104120 Typ C, Schlauchweite 52 mm **29,50**
Art.-Nr. 104122 Typ B, Schlauchweite 75 mm **51,50**
Art.-Nr. 104124 Typ A, Schlauchweite 100 mm **82,00**

KLETZ TECHNICS Wasserschlauch, 5-Lagen-PVC „Profiflex®“

ab 41,-

- Hochwertig
- Robuster Trikotschlauch
- Extreme Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke
- Verwindungsfrei (No Twist)
- Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C
- Schlauch-Ø 19 mm
- Eingebunden mit Schnellkupplung
- Betriebsdruck 12 bar

Anwendung: Für Bau, Industrie

Art.-Nr. 108540 Rollenlänge 25 m **41,00**
Art.-Nr. 108541 Rollenlänge 50 m **69,00**

KLETZ TECHNICS Wasserschlauch, Gummi „Admi®Therm“

ab 68,-

- Hochwertig, in extrudierter Ausführung
- Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C
- Ø x Stärke 19 x 4,5 mm
- Eingebunden mit Schnellkupplung
- Betriebsdruck 20 bar

Anwendung: Einsetzbar im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe

Art.-Nr. 107952 Rollenlänge 20 m **68,00**
Art.-Nr. 107953 Rollenlänge 40 m **127,00**

GEDA ORIGINAL Schwenkarmzug „GEDA Star 250“

ab 1.760,-

- Leichter Schwenkarmzug mit Antrieb im robusten Aluminium-gehäuse
- Zerlegbarer Schwenkarm
- Dreifach verstellbare Ausladung
- Steckbare Steuerung mit Not-Aus und 2 m Zuleitung
- Tragkraft 250 kg
- Fördergeschwindigkeit 28 m/min.
- Spannung 1 V/Hz
- Stromversorgung 230 V

Lieferumfang: Inkl. Zugseil, Seilgewicht, kugelgelagertem Haken und Hakenflasche

Art.-Nr. 104373 Förderhöhe 25 m..... **1.760,00**
Art.-Nr. 104374 Förderhöhe 50 m..... **1.798,00**

GEDA ORIGINAL Eimerträger

Zubehör für Schwenkarmzug GEDA Star 250

- Für 4 Eimer

Art.-Nr. 109991

107,-

GEDA ORIGINAL Gerüstbefestigung

Zubehör für Schwenkarmzug GEDA Star 250

- Für 1 1/2" Rohrgerüste

Art.-Nr. 108288

170,-

GEDA ORIGINAL Schrägaufzug „Comfort 250“

- Effizient und sicher einsetzbar
- Tragkraft 250 kg
- Hubgeschwindigkeit 30 m/min.
- Stromanschluss 1,3 V/Hz

Beispiel für 11,5 m Länge: Elektrogewinde 230 V/50 Hz mit 43 m Seil (6 mm ø), 21 m Endschalter-kabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V), Standardschlitten mit Seilbruchsicherung, Kopfteil mit Schnellverschluss, Umlenkrolle, Fuß-teil 2 m, 4 Leiterteile 2 m, 1 Leiterteil 1 m, 1 Knickstück, Universalpritsche

ab 3.978,-

Art.-Nr. 101046 Länge 11,5 m **3.978,00**
Art.-Nr. 117254 Länge 13,5 m **4.145,00**

Bauschuttrutsche

- Schuttrohr aus hochschlagfestem Kunststoff mit einer Wandstärke von 6 mm und Verschleißrippen mit einer Wandstärke von 3 mm
- Extrem verschleiß- und geräuscharm
- Länge 1.100 mm
- Ø oben 500 mm
- Ø unten 400 mm
- 12 kg

Lieferumfang:
Ohne Brüstungsbefestigung

68,-

Art.-Nr. 100159

Einfülltrichter

Zubehör für Bauschuttrutsche

- Öffnung Ø 600 mm

Art.-Nr. 100160

148,-

TAGEX
Gummikette „Professional Line“ 180 x 34 x 60

- Kleine Dumperkette in Standard-Ausführung
- Innenseitig gummierte Lauffläche für außengeflanschte Laufrollen
- Robustes, bidirektionales Profil in gegenläufiger Ausrichtung für ruhigen Lauf
- Erhöhte Lebensdauer durch endlos gewickelte Stahlcorde und geschmiedete Stahleinlagen

Anwendungsbeispiele:

Bertolini – BTR 270
CANYCOM – BFP 402
CANYCOM – CC 350
HONDA – HP 250 Carrier
KUBOTA – KC 40
WINBULL YAMAGUCHI – WB 350 FB / SF

Art.-Nr. 115261

79,-

TAGEX
Gummikette „Professional Line“ 230 x 66 x 48

- Vielseitig einsetzbar
- Auch als Ersatz für herkömmliche 230 x 33 x 96 Long Pitch
- Moderne, vibrations- und verschleißarme Short Pitch Ausführung
- Robustes Profil in moderner, versetzter Anordnung für ruhigen Lauf
- Erhöhte Lebensdauer durch endlos gewickelte Stahlcorde und geschmiedete Stahleinlagen

Anwendungsbeispiele:

ATLAS – AM 15 R, AM 16 R, AM 20 R, AM 21 R
BOBCAT – E 16, E 17, E 19
DOOSAN – DX 15 Z, DX 19, Solar 15, Solar 015
HITACHI – EX 16-2, EX 17/-2/-2B (nicht U)
HITACHI – EX 17/-2/-2B
HITACHI – Zaxis 16 (alle Versionen)
HYUNDAI – Robex 15.5, Robes 15.7, Robex 16.7
JCB – 8014 CTS, 8015 X, 8016 X, 8018 X und CTS
NEUSON – 1404 RDV, ET 16
SCHAEFF – HR 11, HR 12, HR 13, HR 1.5, HR 1.6, HR 2.0
TEREX – TC 14, TC 15, TC 16, TC 20, TX 22 (alle Versionen)
VOLVO – EC 13, EC 17, EC 18 (alle Versionen)
VOLVO – EC 15 B / C / T / V / VB / XR / XT / XTV
ZEPPELIN – ZR 02, ZR 12, ZR 15, ZRH 02, ZRH 12

Art.-Nr. 115262

215,-

TAGEX
Gummikette „Professional Line“ 400 x 76 x 72,5 W

- Moderne, vibrations- und verschleißarme Short Pitch Ausführung
- Robustes L-Profil in moderner, versetzter Anordnung für ruhigen Lauf
- Erhöhte Lebensdauer durch endlos gewickelte Stahlcorde und geschmiedete Stahleinlagen

Anwendungsbeispiele:

BOBCAT – E 60, E 62, E 63 (alle Versionen)
CATERPILLAR – 304 C CR
CATERPILLAR – 305 C CR / D CR / E CR
CATERPILLAR – 305.5 D CR / E CR
DOOSAN – DX 60, DX 62, DX 63 (alle Versionen)
HYUNDAI – Robex 55, Robex 60 (alle Versionen)
SCHAEFF – HR 20, HR 21, HR 22
TAKEUCHI – TB 260
TEREX – TC 60
ZEPPELIN – ZR 55

Art.-Nr. 115263

875,-

ab 0,22

Müllsack

- Blau
- 120 l

Art.-Nr. 104596 **Stärke 70 µm,** VE = 250 Stk.
ab 1 Stück 0,28
ab 250 Stück 0,25
ab 1.000 Stück 0,22

Art.-Nr. 108884 **Stärke 100 µm,** VE = 200 Stk.
ab 1 Stück 0,38
ab 200 Stück 0,34
ab 1.000 Stück 0,30

Müllsack

- Transparent
- 1.300 x 2.200 mm
- 1.000 l

ab 2,10

Art.-Nr. 110617 **Stärke 90 µm,** VE = 50 Stk.
ab 1 Stück 2,40
ab 100 Stück 2,10

Malerabdeckvlies

- Farbe grau
- Einseitig folienbeschichtet
- Super saugfähig und extreme Abriebfestigkeit
- Breite 1,0 m, Länge 50 m

ab 22,-

Art.-Nr. 112549 **180 g/m²**
ab 1 Rolle 24,60
ab 20 Rollen 22,00

Art.-Nr. 114409 **270 g/m²**
ab 1 Rolle 33,00
ab 15 Rollen 29,00

Baueimer

- Aus recyclebarem Kunststoff

ab 0,79

Art.-Nr. 103097 12 l, schwarz, leichte Ausführung 0,79
Art.-Nr. 103092 12 l, gelb, kranbar 4,70
Art.-Nr. 103093 20 l, gelb, kranbar 6,50

Mörtelkübel

- Aus recyclebarem Kunststoff
- Stapelbar, schwarz

ab 3,55

Art.-Nr. 103100 65 l 3,55
Art.-Nr. 103101 90 l 4,30

KNIPEX

Wasserpumpenzange Cobra®

ab 18,90

- Nach DIN/ISO 8976
- Art.-Nr. 110074: DIN/ISO 5743
- Zange grau atramentiert, Kopf poliert
- Griffe mit rutschhemmenden Kunststoffen überzogen (Ausnahme: Art.-Nr. 110074)
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern

Art.-Nr. 110073 250 mm, Schlüsselweite 0-46 mm 18,90
Art.-Nr. 115083 300 mm, Schlüsselweite 0-70 mm 26,30
Art.-Nr. 110074 400 mm, Schlüsselweite 0-95 mm 46,00
Art.-Nr. 115084 560 mm, Schlüsselweite 0-115 mm 77,00

KNIPEX

Monierzange

- Nach DIN/ISO 9242
- Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
- Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert
- 280 mm, max. Draht-Ø 2,8 mm

Art.-Nr. 103478

8,-

KNIPEX

Kraft-Monierzange

- Nach DIN/ISO 9242
- Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
- Schneidleistung: Bindedraht (weicher Draht) bis max. Ø 4,5 mm
- Besonders hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Übersetzung sowie eine starke Dämpfung des Schnittschlages nach Durchtrennen des Bindedrahtes
- Leichteres Arbeiten und Entlastung von Sehnen und Muskulatur
- Vernickelt, 300 mm, max. Draht-Ø 3,8 mm

Art.-Nr. 103479

16,30

Mörtelkasten

- Aus recyclebarem Kunststoff
- Stapelbar, schwarz

ab 3,70

Art.-Nr. 103103 65 l 3,70
Art.-Nr. 103104 90 l 4,60

Fertigmörtelmulde

- Mit umlaufendem Stahlrohrrahmen und beweglichen Kranösen
- Bruttobelasstung max. 600 kg
- 200 Liter

Art.-Nr. 100157

72,-